



B363300.227.f02

VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL (NEN-EN 353-2-02)

versie: 101.+ datum: 01-01-2010

- 1 Fabrikaat: VERTIC.
- 2 Type: VERTIC ALTILINE, horizontale veiligheidslijn.
OPMERKING: Voor horizontaal en hellende toepassingen tot een maximale hellingshoek van 15 graden.
Valdemper voorkomt schade aan dakbedekking en constructie bij een eventuele val.
- 3 #
\Veiligheidslijn horizontaal kabelsysteem (NEN-EN 795+c06) (klasse): C.
- 4 #
\Daksteun: ALTIFIX roestvast stalenborgingspunt met geïntegreerde valdemper, onderhoudsvrij.
OPMERKING: directe bevestiging op isolatie en de dakbedekking; in alle hoeken te gebruiken.
- 5 #
\Dakborgingspunt (aantal):
OPMERKING: vaststellen in overleg met fabrikant/leverancier.
- 6 #
\Treksterkte (kN): 40. \Treksterkte.....
- 7 #
\.....
- 8 #
\Onderdelen:
OPMERKING: in overleg met fabrikant/leverancier vast te stellen.
- 9 #
\- kabel, corrosievast staal AISI 316, (7x7) ø8 mm, lengte.....
- 10 #
\- voorspanner (aantal):
- 11 #
\- ABS valdemper (aantal):
- 12 #
\- eindgaffel (aantal):
- 13 #
\- bracket/kabelgeleider (aantal):
- 14 #
\- bochtbracket (aantal):
- 15 #
\- demontabele voetplaat (aantal):
- 16 #
\.....
- 17 #
\Toebehoren:
- 18 #
\- meeloper, type: VERTIC CMS.
- 19 #
\- PBM-set, bestaande uit: harnasgordel, vanglijn met



- valstopapparaat en koffer.
- 20 #
\- registratiebordje.
- 21 #
\- waarschuwingspictogram met opganginstructies.
- 22 #
\- gebruikshandleiding, certificaat en keuringssticker.
- 23 #
\- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.....
\- bevestigingsmiddelen:
OPMERKING: overeenkomstig instructie fabrikant.
- 24 #
\.....
- 25 OPMERKING: Ontwerp door VERTIC overeenkomstig AI-15.
Na oplevering van valbeveiliging Technisch dossier,
26 met conformiteitsverklaring, ter hand stellen.